

5 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 5.1 Использование светильника с регулятором света, электронным стартером или световым датчиком возможно, если источник света допускает работу с ними.
- 5.2 Отключить питание перед установкой.
- 5.3 Подготовьте потолочную поверхность к монтажу. Вырежьте установочное отверстие D90 мм. Установочная высота - 39 мм.
- 5.4 Обязательно обеспечьте надежность и безопасность клеммного соединения!
- 5.5 При установке и монтаже светильника обеспечьте устройство шнуром питания достаточной длины.
- 5.6 Прочно зафиксируйте светильник во встраиваемой поверхности.
- 5.7 Включите электропитание.
- 5.8 Светильник необходимо использовать по назначению только внутри помещения.
- 5.9 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.

6 Утилизация:

- 6.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

7 Гарантийные обязательства:

- 7.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 7.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.
- 7.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 7.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

8 Гарантийный талон:

- 8.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

(RU) Изготовитель:

«Катик Лайтинг Ко., Лтд.» С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006, улица Хуафу, Хуаханг Сообщество, Хуачанг северный подрайон, Футиан район, Шеньчжень, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 2 года.

Дату изготов.: (см. на изделии).

Срок годности: не ограничен.

(BY) Вытворца:

«Катік Лайтінг Ко., ЛТД», С, 22/Ф, Хангду Плаза, #1006, вуліца Хуафу, супольнітва Хуаханг, Хуачанг паўночны падраён, Футіан раён, Шеньчжень, Кітай. Зроблена ў Кітаі.

Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпартёр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск,
вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 2 гады.

Дату вырабу: (глядзі на вырабе).

Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>





СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕРИИ **PGX53**

1 Назначение:


- 1.1 Светильник декоративный встраиваемый PGX53 (далее - светильник) предназначен для основного и зонированного освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, конференц-залов, ресторанов, отелей и др.
- 1.2 Светильник рекомендован к использованию со светодиодными лампами GX53 JazzWay (лампа в комплект не входит). Светильник является альтернативой точечным галогенным светильникам.

2 Сертификация

- 2.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

3 В комплект поставки входит:

- 3.1 Светильник 1 шт.
- 3.2 Техпаспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- 3.3 Индивидуальная коробка 1 шт.



4 Технические характеристики:

	PGX53 10639.1	PGX53 10639.3	PGX53 10639.6	PGX53 10639.7	PGX53 10639.23	PGX53 10639.26	PGX53 10639.27	PGX53 10639.28
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Материал

металл, пластик

Входное напряжение/частота, В/Гц	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Максимально допустимая мощность светодиодной лампы, Вт	15	15	15	15	15	15	15	15
--	----	----	----	----	----	----	----	----

Габаритные размеры, ДхН мм	Ø106x39							
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Диаметр установочного отверстия, D1 мм	90	90	90	90	90	90	90	90
--	----	----	----	----	----	----	----	----

Цвет корпуса	белый	глянцевое золото	глянцевый хром	глянцевый никель	матовое золото	матовый хром	матовый никель	матовая бронза
--------------	-------	------------------	----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Диапазон рабочих температур, °С +1°С... +40°С

Степень защиты	IP20							
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

ВНИМАНИЕ! Подключение и установку светильника должен осуществлять квалифицированный специалист.